

CCTP



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

Dialogue 2 ou 3 postes en locaux bruyants - duo industrie

Il sera mis en place entre 2 ou 3 opérateurs sur des lignes de production longues, où les agents n'ont pas de communication visuelle et dans un environnement, généralement bruyant, une interphonie permettant d'avertir sur des dysfonctionnements.

Compte tenu du niveau de bruit, par exemple 90 dB, la communication se fera en alternat (simplex). Les micros seront directionnels pour transmettre un minimum de bruit ambiant et fixés sur bras flexible pour les rapprocher de la bouche de l'agent.

Selon le niveau de bruit, le haut-parleur sera incorporé dans la platine. Au-dessus de 85 dB, on privilégiera un haut-parleur chambre de compression.

Le réglage de volume de base se fait sur l'unité centrale. Le potentiomètre du poste chef permet un ajustage manuel.



40.180.010
unité centrale
duo industrie
L 130 x H 164 x P 40 mm



40.180.032
poste chef
avec potentiomètre
L 155 x H 285 x P 60 mm



40.180.033
poste secondaire
sans potentiomètre
L 155 x H 285 x P 60 mm

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>