

CCTP



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

L'interphonie IP/POE sans centrale - neurokom

Pour répondre aux exigences de communication des sites tertiaires et industriels équipés en réseau Ethernet, il sera mis en place une interphonie full IP/POE utilisant ce réseau.

Cette interphonie sera du type Gehrke **neurokom Toptronic** sans centrale, alimentée POE 48 V, dialoguant en duplex intégral avec annuleur d'écho et proposant autant de voies de communication simultanée que de paires de postes. Chaque poste dispose d'une adresse IP. Le paramétrage se fait par page HTML. Le réseau est administré avec des bandes passantes dédiées.

Gehrke configuration

Gehrke Configuration				
Elink645 version: 0.90f	Mac Address: 00-01-1A-20-00-0F			
IP Address: 192.168.100.63	WEB Password: <input type="text"/>			
IP Mask: 255.255.255.0	Sip-Proxy: <input type="text"/>			
StdGW: 0.0.0.0	Stun-Server: <input type="text"/>			
DNS IP: 0.0.0.0	User@Domain: 363@local.net			
DHCP: <input type="checkbox"/>	Password: <input type="text"/>			
Destination 1: <input type="text"/>	Destination 5: <input type="text"/>			
Destination 2: <input type="text"/>	Destination 6: <input type="text"/>			
Destination 3: <input type="text"/>	Destination 7: <input type="text"/>			
Destination 4: <input type="text"/>	Destination 8: <input type="text"/>			
SpkVol(dB): 46	Group 1: <input type="checkbox"/>	Group 2: <input type="checkbox"/>	Group 3: <input type="checkbox"/>	Group 4: <input type="checkbox"/>
MicVol(dB): 48	Group 5: <input type="checkbox"/>	Group 6: <input type="checkbox"/>	Group 7: <input type="checkbox"/>	Group 8: <input type="checkbox"/>
Save				
Configuration: Store				
Please select a config file: Restore <input type="text"/> Durchsuchen...				

neurokom utilise le système d'exploitation RTOS en temps réel avec les protocoles IP, ICP, UDP, ARP, IGMP, SIP, SNMP, HTTP, TFTP.

Le choix du codec déterminera la plage de fréquence :

G711 : 3,9 kHz - G722 : 7 kHz - PCM32 : 15 kHz - PCM44 : 21 kHz

Les postes de dialogue principaux (clavier) ou secondaires (bouton d'appel) sont déclinés en impératifs de protection : IP33/66 et d'intégration : saillie, encastrés, antivandales, décontaminables ... Le paramétrage prend en compte les fonctions de visualisation et de commande.



L'absence de centrale est particulièrement économique pour les petites configurations et totalement souple pour les grands systèmes.

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>