

CCTP



L'interphonie d'accueil - public 3

Il sera mis en place à l'accueil de l'ERP une interphonie capable de gérer les différentes fonctionnalités relevant de l'accès :

- le dialogue au guichet vitré
- la réception d'un appel extérieur d'un visiteur et la création du dialogue
- la commande asservie au dialogue de l'ouverture de gâche
- la commande via relais d'une caméra vidéo
- le dédoublement en alternance du poste chef pupitre micro/HP
- la boucle malentendant côté client et/ou agent
- le choix d'intégration des postes et pupitres saillie ou encastrés
- le choix du pupitre micro ou du micro-casque DECT

Cette interphonie sera du type **Toptronic - Clarson public 3**.

Elle sera composée en fonction des exigences d'accueil et dialoguera, au choix du paramétrage, en duplex intégral, duplex basculé et en appel boosté.



Pupitre - unité centrale - alimentation - prise RJ45
public 3 version de base 1 interlocuteur

En version de base, **public 3** crée le dialogue au guichet vitré avec :

- côté agent :

- . unité centrale **40.054.311** et fiche transfo 230 V AC/15 V DC
- . pupitre **40.054.301** avec micro ESD sur bras flexible, HP 6 W, bouton M/A et amplification de l'écoute agent

- côté client :

- . micro omnidirectionnel en locaux calmes et directionnel, nécessitant support, en locaux bruyants
- . haut-parleur placé au-dessus de la tête du client à 2 m ou sur la tablette, si le vitrage va jusqu'au plafond

En version étendue, **public 3** propose de nombreuses fonctionnalités :

- pour l'agent, un pupitre avec micro-casque
- en gestion d'accès, une tonalité d'appel et une led indiquant l'origine de l'appel (max. 3 destinations)
- le bouton commande de gâche commande un relais d'ouverture de porte
- les postes d'appel saillie ou encastrés sont antivandales en inox, dotés d'un bouton, d'une led de tranquillisation, d'un micro omnidirectionnel et d'un haut-parleur

La composition du **public 3**, adaptée à chaque situation, est réalisée en dialogue avec **Toptronic** sur plan ou descriptif.

En adjonction malentendants, **public 3** peut recevoir **I 500** - réf. 41.029.09