

access'tel

Interphone EAS sur réseau téléphonique



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

access'tel boîtier mains-libres est une offre originale élaborée à partir des platines téléphoniques mains-libres Depaepe SecurAccess permettant grâce à un numéro de téléphone préenregistré de créer en appuyant sur un bouton une communication avec le poste téléphonique dédié à la sécurité PMR.

access'tel combiné déclenche au décroché l'appel du numéro préenregistré.



access'tel répond aux besoins d'appel des secours par des personnes présentant un handicap

- visibles, clairement identifiés : couleur rouge, texte et braille
- compréhensibles : tonalités habituelles du téléphone
- intelligibles : dialogue duplex intégral, fort et clair
- faciles à utiliser : boîtier 1 bouton - combiné à décrocher
- ouverts aux malentendants : boîtier boucle **I 500** - combiné BIM dans l'écouteur
- accessibles : pose entre 80 cm et 1,30 m

access'tel répond aux besoins des agents de sécurité

- le poste de réception dédié identifie l'origine de l'appel
- la prise de ligne, le dialogue et le raccroché sont classiques du téléphone

Compacts, robustes, élégants, les postes d'appel EAS **access'tel** boîtiers mains-libres ou combinés peuvent être livrés préenregistrés et sont livrés avec clavier amovible d'enregistrement du numéro dédié à la fonction PMR.

Le système access'tel EAS

access'tel permet de centraliser sur le poste téléphonique dédié à cette fonction : secrétariat, conciergerie ... les appels à l'aide de personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation, via le réseau téléphonique de l'établissement.

Les postes d'appel sont dotés du numéro préprogrammé de ce poste. Ils peuvent être des combinés à décrocher ou des boîtiers mains-libres.

Les caractéristiques téléphoniques

- conformité de raccordement aux réseaux privés et public
- numérotation mixte DC - FV
- programmation du n° par clavier souple inaccessible au public
- alimentation par la ligne
- mémoire EE PROM sauvegardée en cas de coupure de ligne
- capacité mémoire 23 digits
- système antipiratage évitant la déprogrammation involontaire ou intentionnelle
- configuration usine : code d'accès 0000 - numérotation FV - flashing 270 m/s - rapport fermeture / ouverture 66/33 ms - accès à la programmation mémoire non surveillé - clavier non verrouillé

Les caractéristiques « postes de sécurité PMR »

- clairement identifiés :
 - . par couleur rouge RAL 3000
 - . étiquette SOS
 - . marquage braille : appel, secours, décrocher ou appuyer
 - . tonalités
- déclenchement facile à comprendre : décrocher ou appuyer le bouton
- boucles malentendants internes ou externes

Les combinés d'appel

41.PR3.XT

- socle mural robuste avec 2 doigts de fixation tenant solidement le combiné
- fixation antivol
- combiné sans touches composant automatiquement, au décroché, le numéro enregistré
- socle et combiné plastique rouge RAL 3000
- L 73 x H 235 x P 72 mm
- boucle malentendant intégrée dans l'écouteur
- option : joue antiarrachement

22.001.030

Les boîtiers d'appel mains-libres

41.27.R.01

- face avant alu laqué rouge RAL 3000
- comprenant micro omnidirectionnel, HP 4 W 50 ohms, bouton d'appel, marquage réglementaire et braille
- dimensions : L 124 x H 198 x P 3 mm
- livré avec boîtier d'encastrement et de pose en saillie
 - . boîtier d'encastrement : L 115 x H 167 x P 35 mm
 - . boîtier saillie : L 130 x H 205 x P 38/58 mm

L'option malentendant du boîtier mains-libres

- inductophone **I 500** saillie 41.029.01
- inductophone **I 500** encastré 41.029.03
- alimentation inductophone 41.000.15

Le contrôle de boucle


- inductomètre avec casque d'écoute 41.014.11

Les références access'tel EAS

- boîtier rouge à 1 bouton 41.27.R.01
- combiné rouge 41.PR3.XT

La conformité aux normes

EN 60950 A1/A11 - EN 55024 CEM - EN 55022 CEM
TBR 37(21) Electrique - TBR 38 Acoustique



TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>