

topic

Les composants de sonorisation

La sonorisation malentendants, dont **Toptronic** est un acteur majeur, est généralement liée à la sonorisation générale par haut-parleur, dont elle partage les sources et complète l'efficacité.

La bonne intelligibilité d'un message concerne tout d'abord le large public non déficient auditif, qui apprécie un signal bien réparti avec un volume suffisant.

Elle concerne de façon aiguë les malentendants non appareillés « T », désireux de distinguer le signal dans le bruit ambiant.

Elle concerne enfin à travers la boucle magnétique les personnes appareillées « T » commutant leur prothèse, se coupant du bruit ambiant et recevant un signal pur et très fortement amplifié.

Toptronic propose la chaîne de sonorisation complète.



La gamme des composants de sonorisation **Toptronic** porte sur des sources, des amplificateurs et des haut-parleurs.

Les sources sont très variées et correspondent à des applications différenciées : micros filaires, pupitres micros, micros HF, pupitres de conférence, micro-casques, tuners, lecteurs CD/MP3 ...

Les amplificateurs-mélangeurs 30/60/120/240 W sont utilisés en sonorisation HP et dédiés aux boucles malentendants. Ils sont fournis avec cordons et peuvent être proposés avec baies d'intégration.

La gamme de haut-parleurs **toppy** couvre un large éventail d'applications avec un design et une qualité acoustique remarquable.

Composants de sonorisation

Sources

Micros filaires

- dynamique asymétrique - cordon jack 7,5 m 11.025.08
- dynamique asymétrique - cordon jack 10 m 11.025.12
- prise jack murale pour micros 11.025.14

Pupitres micros 1 direction

- asymétrique - jack - bouton verrouillable 11.025.16
- symétrique - DIN 5 broches - bouton fugitif 11.025.10
- inductophone comptoir + salle 41.000.011

Packs UHF

- pack récepteur - émetteur micro à main 11.025.52
- pack récepteur - émetteur de poche micro serre-tête 11.025.54
- récepteur : entrée audio mixable 11.025.52R
- 2 antennes fixes orientables - 64 canaux
- boîtier L 205 x H 45 x P 230 mm
- émetteur micro à main 11.025.52M
- boîtier L 231,5 x Ø 25/43,6 mm
- émetteur de poche micro serre-tête 11.025.52C
- boîtier pocket L 62 x H 98 X P19/23 mm

Conférence liga TS

Extrait de la gamme *liga TS*

- poste président 40.TS.771
- poste délégué 40.TS.772
- unité centrale de régie 40.TS.770

Tuners/lecteurs

- tuner/lecteur 1 CD/MP3 rackable 19"/1U 11.025.30
- lecteur 1 CD/MP 3 rackable 19"/2U 11.025.11

Amplificateurs - mélangeurs

Caractéristiques communes

5 entrées :

- Mic 1 : - 60 dB/600 Ω - symétrique - DIN 5 broches
- Mic 2 et 3 - 60 dB/600 Ω - symétrique - jack bipolaire Ø 6 mm
- Aux 1 et 2 : - 20 dB/10 k Ω - asymétrique - RCA mono

3 sorties :

- Rec : 0 dB/600 Ω - asymétrique - RCA mono
- 100 V/42 Ω - bornier à visser
- 31 V/4 Ω non simultané avec 100 V

Alimentation 220 V AC/24 V DC

Amplis

- ampli 30 W - rackable 19" 2U 11.025.33
- ampli 60 W - rackable 19" 2U 11.025.34
- ampli 120 W - rackable 19" 3U 11.025.35
- ampli 240 W - rackable 19" 3U 11.025.36

Baies

- baie 6U - 2 amplis 11.025.55
- baie 9U - 2 amplis + UC de régie 11.020.64

Cordons

- cordons RCA/RCA : amplis 11.025.CC
- cordon jack/jack : UC de conférence/base HF 11.025.JJ

Haut-parleurs

Extrait de la gamme *toppy*

- haut-parleur de plafond à encastrer - 100 V/10 W RAL 9003 UPM 260 T10
- colonne 2 HP bande large - 100 V/12 W - blanc AL 10/1-T12
- colonne 2 voies 4 HP bande large - 2 tweeters TS 25/4
- 100 V/25 W

Boucles malentendants

Extrait de la gamme *inductophone*

- transfo à induction 6 impédances 11.020.14
- inductomètre de contrôle 41.014.11
- inductophone de comptoir C 800 41.039.07
- inductophone d'interphonie I 400 41.029.01
- transfo de reprise de la BF sur HP 11.025.100V



TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>