

CCTP gardex 16 ET

TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

Interphonie EAS ERP 16 lignes



Pour répondre à l'exigence de sécurité des personnes handicapées, il sera prévu dans les ERP des EAS Espaces d'Attente Sécurisés, permettant aux PMR Personnes à Mobilité Réduite de signaler leur présence à un poste dédié à la réception des appels de sécurité et d'être rassurées grâce un dialogue intelligible.

Les postes d'appel EAS **gardex 16 ET Toptronic** sont adaptés aux différents handicaps : mental, malentendant, déficient visuel et moteur

Fourniture et pose d'un système d'interphonie EAS pour ERP moyen : **gardex 16 ET** de **Toptronic**.
Le matériel comprendra :

1. Poste d'exploitant

- panel PC compact Windows 10 à écran tactile 6,5" mural ou de table
- affichage en temps réel des postes d'appel représenté par une case disposée de façon synoptique avec libellé et code couleurs annonçant l'état du poste : vert : veille, - rouge clignotant et tonalité : appel - bleu fixe : communication - violet clignotant : défaut de ligne, coupure, court-circuit
- journal horodaté des événements
- le panel PC **gardex** est livré configuré à l'immeuble concerné




22.002.A.ET 22.001.021
22.001.022

2. La centrale

- boîtier MMX/MXAB/ alimentation
- câble RS232 vers PC
- dimensions L 325 x H 425 x P 125
- combiné opérateur
- alimentation 230 V/24 VDC - option secourue
- 16 départs : 9/10^{ème} CR1C1 vers postes d'appel
- dimensions L 359 x H 265 x P 154 mm

22.002.02



3. Postes d'appel « combiné à décrocher »

- combiné mural rouge 22.001.023T
- appel au décroché (tonalité appel)
- dialogue duplex intégral
- BIM dans l'écouteur
- câblage 1 paire 9/10^{ème}
- dimensions L 74 x H 234 x P 78 mm

22.001.023T



4. Postes d'appel boîtier à bouton

- face avant rouge RAL 3000 avec micro HP, led, bouton, marquage EAS
- appel bouton réarmant automatique 22.001.028
- appel membrane réarmable par clé 22.001.038
- appel = led clignotante et tonalité
- conversation led fixe - duplex basculé
- nécessite boîtier saillie 22.001.31 ou encastré 22.001.029
- version avec BIM intégrée - Réf. : T
- câblage 2 paires 9/10^{ème}
- dimensions face avant standard : L 120 x H 164 x P 42 mm
- dimensions face avant T : L 136 x H 164 x P 50 mm
- option étiquette braille



22.001.028



22.001.028T



22.001.038



22.001.038T



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr