

CCTP *gardex XL*

Interphonie de sécurité EAS 16 lignes/256 lignes



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

Pour répondre à l'exigence de sécurité des personnes handicapées, il sera prévu dans les ERP des EAS Espaces d'Attente Sécurisés, permettant aux PMR Personnes à Mobilité Réduite de signaler leur présence à un poste dédié à la réception des appels de sécurité et d'être rassurées grâce un dialogue intelligible.

Les postes d'appel EAS **gardex Toptronic** sont adaptés aux différents handicaps : mental, malentendant, déficient visuel et moteur

Fourniture et pose d'un système d'interphonie EAS grands ERP : **gardex XL** de **Toptronic**.
Le matériel comprendra :

1. Poste d'exploitant

- PC multimédia Windows 10 avec souris et avec écran 19" affichant en temps réel l'état des postes, représentés par une case disposée de façon synoptique avec un libellé et un code couleurs annonçant l'état du poste : vert = veille - rouge clignotant avec tonalité = appel - bleu fixe = communication - violet clignotant = défaut de ligne, coupure, court-circuit
- journal horodaté des événements
- le panel PC **gardex** est livré configuré à l'immeuble concerné



22.002.000 B/C

2. La centrale

- composée d'un boîtier MMX relié :
- PC/alimentation
 - combiné de dialogue opérateur 22.001.021/22.001.022
 - boîtier MXAB branché en étoile sur 16 postes d'appel
 - les boîtiers MXAB sont distribués dans les étages et câblés sur le MMX en 3 paires 9/10^{ème} CR1C1 étoile ou bus
 - MMX et MXAB disposent de leds d'état pour la maintenance dimensions : L 325 x H 425 X P 125 mm



MMX 22.002.06/13 MXAB 22.002.14

3. Postes d'appel « combiné à décrocher »

- combiné mural rouge 22.001.023T
- appel au décroché (tonalité appel)
- dialogue duplex intégral
- BIM dans l'écouteur
- câblage 1 paire 9/10^{ème}
- dimensions L 74 x H 234 x P 78 mm



22.001.023T

4. Postes d'appel boîtier à bouton

- face avant rouge RAL 3000 avec micro HP, led, bouton, marquage EAS
- appel bouton réarmant automatique 22.001.028
- appel membrane réarmable par clé 22.001.038
- appel = led clignotante et tonalité
- conversation led fixe - duplex basculé
- nécessite boîtier saillie 22.001.31 ou encastré 22.001.029
- version avec BIM intégrée - Réf. : T
- câblage 2 paires 9/10^{ème}
- dimensions face avant standard : L 120 x H 164 x P 42 mm
- dimensions face avant T : L 136 x H 164 x P 50 mm
- option étiquette braille



22.001.028



22.001.028T



22.001.038



22.00.038T



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr