

CCTP *ligateam 6*

Hub acoustique de conférence micro-casques DECT

Il sera mis en place dans des situations de travail en équipe avec micros-casques un hub de conférence, permettant une communication bidirectionnelle entre tous les participants.

Le hub de conférence *ligateam Toptronic* assure cette fonction :

- connexion immédiate des bases micros-casques DECT par leur RJ9
- aucun paramétrage
- en cas de coupure de courant, redémarrage automatique immédiat
- sans déclic, ni affaiblissement
- conférence jusqu'à 6 participants extensible à 10/14/18/22 par câble croisé [10.002.10](#)



10.002.06



400.054.01

Fourniture et mise en service d'un hub *ligateam 6* [10.002.06](#)

Composition

- 6 entrées RJ9 des bases DECT
- 1 entrée RJ45 pupitre micro/HP
- 1 connexion jack - alimentation 230 V AC/15 V DC [400.054.01](#)
- voyant de présence de tension
- dimensions : L 154 x H 38 x P 108 mm
- mise en route : brancher les bases - alimenter



10.001.10/11

Micros-casques DECT [10.001.10/11](#)

- compatibles toutes marques de micros-casques du marché
- monaural ou binaural
- fonction mute et réglage volume

Pupitre superviseur (ex : laboratoires P4) [41.054.96L](#)

- pupitre micro/HP avec potentiomètre de volume
- branché RJ45
- alimentation 230 V AC/15 V DC [400.054.01](#)



41.054.96L



400.054.01

Déclinaisons

- interface enregistrement/retransmission module audio in/out [10.002.13](#)
- ampli diffusion HP [10.002.17](#) + alimentation [400.054.01](#)
- dialogue drive - *duo*/Micro/HP [400.054.04R](#)+ alimentation [400.054.01](#)
- interface RTC *ligatel* [10.090.01](#)



08.11.2023



10.002.13



10.002.17



400.054.R



10.090.01