

Pack inductophone de boutique - 41.049.55

Pack inductophone de boutique avec afficheur de rayonnement



C 2000 D est dédié à un poste de travail, dont le micro capte en permanence les paroles d'un agent debout. Elles sont écoutées via la boucle par le client appareillé « T » et via le combiné par les autres malentendants.

TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

AFPAPH



Pupitre 42.000.02D

L 140 x H 120 x P 25

Connectique :

- RJ45 vers afficheur BIM
- RJ9 vers combiné
- jack femelle micro

Micro 40.005.48.TED

Longueur 489

Diamètre 11

Micro directionnel

Insert pour tablette Ø 16 x 57

Fil 1 m avec jack mâle 3,5

Module afficheur de rayonnement

L 70 x H 70 x P 26

Boîtier récepteur 41.014.14

Entrée depuis pupitre : RJ45 (alimentation)

Sortie vers boîtier planar RJ45

Sortie vers led afficheur connecteur à vis

Afficheur socle micro 41.014.15

L 34 x H 65 x P 3

Gabarit de perçage

Led verte/rouge

Boîtier rayonnant planar C 2000

41.049.12D

Portée 2 m

L 168 x H 276 x P 60

Alimenté direct 24 V

Raccordé sur afficheur de rayonnement

Combiné d'écoute « non T »

41.000.05

L 74 x H 235 x P 75

Alimentation C 2000 planar

41.000.16

230 V AC / 24 V DC - 1,2 A

L 50 x H 80 x P 30 - 1400

Câble secteur 1,75 m


Câbles RJ45/RJ45 droits

41.054.01S

Afficheur /planar 2 m

Option : inductomètre 41.014.11

Simule une prothèse « T »



TOPTRONIC

11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : contact@toptronic.fr
http://www.toptronic.fr