

# CCTP NeuroKom® IP/PoE EAS

L'interphonie de sécurité sans serveur, sans licences



La réglementation handicapés des ERP prévoit la mise en place d'une interphonie de sécurité, permettant à des personnes présentes dans les étages et invisibles de l'extérieur, de signaler leur présence et de se faire aider.

Toptronic propose NeuroKom®IP/POE EAS :  
réseaux existants ou à créer - liste des fonctionnalités - attributions des adresse IP

## Interphonie EAS audio

### Pupitres maître

- display 4 lignes 16 caractères
- clavier 20 touches
- option micro sur bras flexible
- option boîtier encastré (UG.900)



### Postes d'appel

- marquage SOS - grand bouton
- boîtier saillie (AG.900RT) - encastré (UG.900)
- option BIM intégrée « T »

## Interphonie EAS visio

### Pupitres maître

- display 4 lignes 16 caractères
- clavier 20 touches
- écran 7"
- option terminal SIP



### Postes d'appel

- marquage SOS - grand bouton
- boîtier saillie (AG.900RT) - encastré (UG.900)
- option BIM intégrée « T »



## Réseau

Switch avec alimentation 8 ports - 24 ports




RY.LGSP23.10G



RY.LGSP23.23/370

## NeuroUnit®

Chaque poste dispose de son **NeuroUnit®**, exclusivité **NeuroKom® Gehrke**, gérant toutes les fonctionnalités de l'interphonie : clavier, micro, HP, visualisations, commandes, caméra



## Paramétrages

En atelier par pages HTML

Location:	
G3-NK version: 1.20u	Mac Address: 00-01-1A-20-01-44
G3-WB version: 1.20r	<input type="button" value="Save"/>
IP Address: 192.168.100.140	WEB Password:
IP Mask: 255.255.255.0	Sip-Proxy:
SipGW: 0.0.0.0	Stun-Server:
DNS IP: 0.0.0.0	User@Domain: 140@local.net
DHCP: <input type="checkbox"/>	Password: <input type="password"/> Active



## TOPTRONIC

11 rue du Tanin  
BP 60052  
67382 LINGOLSHEIM CEDEX  
Tél : 03 88 77 49 75  
Fax : 03 88 77 49 77  
e-mail : contact@toptronic.fr  
http://www.toptronic.fr